

## プローブ仕様

対応ピッチ 0.5mm  
許容電流 1A

## 材質・表面処理

ブランジャー 下記参照  
パイプ PB / Ni 下地+Au 仕上  
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上  
ソケット PB / Ni 下地+Au 仕上

### プローブラインナップ

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1mm	1.5mm
13g	31g	40g

**SB-1**

材質: BeCu  
仕上: Au

**SB-2**

材質: BeCu  
仕上: Au

**SB-3**

材質: BeCu  
仕上: Au

**SB-5**

材質: SK  
仕上: Au

---

スプリング圧	使用st	フルst
初期	0.7mm	1mm
22g	34g	40g

**SB-10**

材質: BeCu  
仕上: Au

**SB-20**

材質: BeCu  
仕上: Au

**SB-30**

材質: BeCu  
仕上: Au

**SB-50**

材質: SK  
仕上: Au

---

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.3mm	2mm
11g	25g	32g

**SB-200LT**

材質: SK  
仕上: Au

**SB-500LT**

材質: SK  
仕上: Au

### ソケットラインナップ

**SBR-ST**

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.3mm	2mm
11g	25g	32g

**SBR-F**

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.3mm	2mm
11g	25g	32g

リード線

※線材圧着付タイプ  
SBR-ST HR100/300 (リード線長100mm/300mm)  
SBR-FHR100/300 (リード線長100mm/300mm)

参考穴径: φ0.42