

プローブ仕様

対応ピッチ 2.0mm
許容電流 3A

材質・表面処理

プランジャー 下記参照
パイプ BS / Ni 下地+Au 仕上
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上
ソケット BS / Ni 下地+Au 仕上

プローブラインナップ

32.6
8 24.6
 $\phi 0.9$
 $\phi 1.15$
2 6
 $\phi 0.9$

スプリング圧	使用st	フルst
初期	4mm	6mm
30g	150g	220g

SL-2

材質: BeCu
仕上: Au

SL-3S

材質: BeCu
仕上: Au

SL-4S

材質: BeCu
仕上: Au

SL-5

材質: BeCu
仕上: Rh

SL-5S

材質: BeCu
仕上: Rh

SL-5C

材質: BeCu
仕上: Rh

ソケットラインナップ

SLR-ST

24.6
 $\phi 1.4$
6.5 0.5 29.4 4.2
 $\phi 1.45$
 $\phi 1.08$
 $\phi 1.23$

SLR-UG [ハンダ用]

1.23
4
U字加工

SLR-LP [ラッピング用]

1.23
0.5
 $\phi 1.25$
8
 $\square 0.63$
(クリップ圧着タイプ)

参考穴径: $\phi 1.43$